

CONECTORES

neofeu)

neofeu.com

REFERENCIA

NM18LF /18LFT /26ELFA /65GO

FALL PROTECTION ONLY

*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICACIÓN : EN 362 / DIRECTIVA: 89 / 686 / CE



NM18LF

NM18LFT

NM26ELFA

NM65GO

DESCRIPCIÓN

Una gama de conectores de extremidad manufacturado concebido específicamente para ser utilizados con una carga ejercida en una dirección predeterminada. Estos conectores son de acero tratado anticorrosión o de aluminio para ganar peso. Todos cuentan con un cierre y bloqueo automáticos. La apertura define el espacio disponible para el paso de los componentes a ensamblar, permitiendo un cierre totalmente seguro.

UTILIZACIÓN

Para trabajos en altura con riesgo de caídas verticales: elementos de conexión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	Clase	Cierre	Apertura	Resistencia estática	Material	Masa
NM18LF	T	Auto	20 mm	23 kN	Acero	255 g
NM18LFT	T	Auto	21 mm	23 kN	Acero	330 g
NM26ELFA	T	Auto	28 mm	23 kN	Aluminio	184 g
NM65GO	T	Auto	60 mm	23 kN	Aluminio	245 g