

série  
**EDGE**

REFERENCIA  
**NEO035**

## ANTI CAÍDA A RECUPERACIÓN AUTOMÁTICO A CINTA DE 3,5 M



**VALIDADO EN UTILIZACIÓN  
HORIZONTAL (EDGE)**

**R ≥ 0.5**

MAX

**140 KG**

**TESTEADO PARA UNA  
UTILIZACIÓN DE 140 KG**





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Utilización vertical / horizontal a 140 kg.
- Largo total 3,5 m.
- 1 • Cinta de polietileno de alta densidad ancho 25mm (R>22kN).
- 2 • Carcasa en aluminio.
- 3 • Absorbedor de energía ancho 31 mm, cinta de desgarre de poliamida y poliéster protegida por una funda de poliéster.
- Fuerza de parada < 600 daN.
- Resistencia estática ≥ 15 kN.
- 4 • Anillo de anclaje giratorio con conector (M) o (A)
- Conector giratorio y cierre automático con testigo de caída y en aluminio anodizado (K) o (X)
- Masa: 1,65 kg (NEO035MK) - 2,0 kg (NEO035MX)

## DESCRIPCIÓN

Anticaída de recuperación automática liviano equipada con una cinta de polietileno de alta densidad que se retrae automáticamente. Compatible en uso horizontal para un usuario de hasta 140 kg (usuario + equipos). El absorbedor de energía está contenido en una funda de poliéster.

## UTILIZACIÓN

Trabajos en altura con riesgo de caída vertical. Trabajos en altura en superficies horizontales con riesgo de caída vertical sobre un borde afilado (radio: 0,5 mm).


El anti caída de recuperación automática **NEO035** está disponible en estándar con conectores de acero o aluminio:




NM16NS




NM20ALUB



NM26ELFA




NM28NET




lado anillo de anclaje

lado absorbedor

## ALTURA LIBRE DE CAÍDA Y FACTORES



factor 1



utilización horizontal

REFERENCIAS	LARGO EN DESCANSO (con conectores)	LARGO DESPLEGADO (con conectores)	ALTURA LIBRE DE CAÍDA		
			Masa usuario máxima	F1	Utilización horizontal
NEO035MK NEO035AK	695 mm	3500 mm	140 kg	≥ 2,60 m	≥ 5,00 m
	700 mm				
NEO035MX NEO035AX	760 mm				
	765 mm				