

# IZI EVO 2



## ARNÉS ANTICAÍDAS

## REGLAMENTOS CERTIFICACIÓN

2016 / 425

EN 361 : 2002



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Validado por pruebas a 140 kg
- Cinta principal hidrófuga en poliéster 45 milímetros ( $R \geq 22kN$ )
- Ajuste del arnés mediante hebillas metálicas mediante las manijas de ajuste
- Cinta frontal con bucle esternal automático de plástico
- Punto de anclaje dorsal "D" metálico
- Punto de anclaje esternal mediante dos anillas a cinta a conectar. Se ajusta verticalmente mediante una hebilla metálica.
- Cierre de las perneras mediante hebillas macho/hembra de acero zincado
- Hebillas anti torniquete patentada
- Resistencia estático  $\geq 15$  kN
- Masa : 1,15 kg

## DESCRIPCIÓN

**Ajustamiento ultra rápido** por 2 manijas de ajuste (Sistema patentado).

**Seguridad:** hebilla lateral eliminando el efecto torniquete.

**Verificación periódico simplificado:** diseño con solo 2

Costuras de carga, mayor resistencia.

Tamaño único: el arnés es totalmente ajustable, Este EPP permite adaptarse a cualquier morfología.

**Anclaje esternal regulable verticalmente**

## REFERENCIAS

EVOIZI2	IZI EVO 2
EVOIZI2BC	IZI EVO 2 en caja

