

# NCE4

MAX  
140 KG



## CINTURÓN EXTRAÍBLE DE TRABAJO

## REGLAMENTOS CERTIFICACIÓN

2016 / 425

EN 358 : 2018

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Uso del cinturón homologado para una sola persona. con un peso menor o igual a 140kg (El peso incluye el usuario, sus herramientas y su equipo).
- Cintas de poliéster hidrófuga al agua de 44 mm
- 1 • Hebilla de bloqueo automático de aluminio con testigo de cierre
- 2 • Posicionamiento de trabajo pivotante D en aluminio forjado anodizado
- 3 • Cómodo dorsal acolchado
- 4 • Equipado con 2 anillas textiles para equipos y 2 porta herramientas "D" de plástico
- 5 • Instalación en arnés anti caída mediante velcro
- Resistencia estática  $\geq 15$  kN
- Peso: 618 g

## DESCRIPCIÓN

El cinturón de sujeción y posicionamiento en el trabajo NCE4 está destinado para todo tipo de trabajos de posicionamiento y sujeción.

Este cinturón es giratorio y permite así pivotar el cuerpo sin arrastrar el cabo de vida en su movimiento. Debido a su diseño, este cinturón también puede ser Integrado de forma removible en un arnés de detención de caídas si el su diseño lo permite.

## UTILIZACIÓN

El cinturón de sujeción y posicionamiento en el trabajo NCE4 está destinado a todo tipo de trabajos sea para impedir al usuario llegar a un lugar desde el cual pueda ocurrir una caída (restricción), o para sujetar con seguridad al usuario a su estación de trabajo, para que pueda distribuir y controlar su peso entre la cintura y los pies (posicionamiento en el trabajo).

## COMPATIBILIDAD

VIT'O range : NUS67 / NUS77A / NUS87A  
Other : NUS65A

### Colocación

