

# TWIST 11<sup>®</sup>

REFERENCIA  
**NTWIST / NTWISTC**

**CUERDA SEMI ESTATICÁ 11 MM  
SOPORTE DE ASEGURAMIENTO FLEXIBLE**





NTWIST



NTWISTC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

diámetro	Ø11 mm
masa	74 g/m
alargamiento estático	1,8%
cantidad de usos	32
resistencia ruptura en nudo en 8	≥ 1,5 kN
resistencia ruptura	3,41 kN
material	100% polyamide

## DESCRIPCIÓN

La cuerda **TWIST 11®** de Ø11 mm en poliamida, es una cuerda multifunción semi estática, duradera y manejable en poliamida. Sirve también de soporte de aseguramiento al anti caídas **ASC'O®** y permite al usuario desenvolverse en total seguridad en sus intervenciones en altura.

## VENTAJAS

Muy baja elongación estática, flexibilidad y manejabilidad. Excelente agarre.

## UTILIZACIÓN

**NTWIST** : Conviene para todas las situaciones de trabajos en altura necesitando cuerdas **EN 1891-A**.

**NTWISTC**: Conviene para una utilización con el anti caída móvil sobre cuerda **ASC'O®** según la norma **EN 353-2**.

## REFERENCIAS

MODELOS	NORMA	REFERENCIAS	LARGOS	TERMINACIONES	CONECTOR INCLUIDO
NTWIST	EN 1891-A	NTWIST.50	50 m	X	X
		NTWIST.100	100 m		
		NTWIST.800	800 m		
NTWISTC	EN 353-2 En utilización con el anti caída móvil ASC'O®	NTWISTC.10.P	10 m		
		NTWISTC.15.P	15 m		
		NTWISTC.20.P	20 m		
		NTWISTC.30.P	30 m		

Consultar por otros largos.