

CONECTORES

neofeu)

neofeu.com

REFERENCIA
NM16NS /17 /19 /20 /R0.8FALL PROTECTION ONLY
"Un seul métier, l'antichute"

CERTIFICACIÓN : EN 362 / REGLAMENTO : 2016 / 425



NM16NSALU



NM17ALU



NM19ALU



NM20ALUB



NMR0.8

DESCRIPCIÓN

Gama de conectores de formas y tamaños diferentes. Estos conectores son de acero tratado anticorrosión o de aluminio para ganar peso. Todos los equipos tienen un cierre automático y su bloqueo es manual o automático. La apertura de un conector característico determina el espacio disponible para el paso de los componentes al ensamblador y permite bloquear con total seguridad.

UTILIZACIÓN

Para trabajos en altura con riesgo de caídas verticales: elementos de conexión para ensamblar los componentes formando un sistema anticaídas amarrado a un punto de anclaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	Clase	Cierre	Apertura	Resistencia estática	Material	Masa
NM16NS NM16NSALU	M B	Manual	18 mm	23 kN	Acero Aluminio	155 g 76 g
NM17 NM17ALU	B	Auto	18 mm	22 kN 23 kN	Acero Aluminio	188 g 80 g
NM19ALU	B	Manual	20 mm	22 kN	Aluminio	55 g
NM20ALU NM20ALUB	B	Auto	22 mm	22 kN	Aluminio	100 g 92 g
NMR0.8	Q	Manual	18 mm	35 kN	Acero	90 g