


CERTIFICACIÓN : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLAMENTOS : 2016 / 425

TESTEADO
140KGPlaca dorsal de polipropileno
con anclaje dorsalPunto de anclaje esternal
(conectar las anillas)Correa y costuras
de alta resistenciaPerneras acolchadas con
cierres por hebilla automáticaAnclaje dorsal "D"
metálico en aceroCierre rápido
de la cintaHebilla automática
de las pernerasHebilla de acero para
regular rápidamente
la cinta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ° Cintas principales de poliéster de 45 mm de ancho (R ≥ 22 kN)
- Cinta elástica esternal, ancho 25 mm
- Hebillas de las cintas y automáticas de las perneras en acero con tratamiento epoxi negro
- Acolchado cómodo en las perneras
- Resistencia estática ≥ 15 kN
- Peso: 1,2 kg

Otra versión disponible bajo pedido:
• Correa alargadora de espalda Ref.: NUS65AEX

UTILIZACIÓN

Arnés anti caída para todo tipo de trabajos en altura.
Apto para los sectores de Industria y Construcción
Arnés de rescate para todas las intervenciones de emergencia.
Rescate durante trabajos en altura.

DESCRIPCIÓN

Arnés de rescate y detención de caídas NUS65A, ofrece seguridad y comodidad de uso gracias a sus hebillas automáticas. Ajuste de las perneras y correas mediante hebillas automáticas.

TAILLE / SIZE	80 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 90 cm ≤ Size M-L ≤ 115 cm 100 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm
65 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 85 cm ≤ Size M-L ≤ 120 cm 105 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm	
45 cm ≤ Size S ≤ 65 cm 50 cm ≤ Size M-L ≤ 75 cm 60 cm ≤ Size XL ≤ 80 cm	
155 cm ≤ Size S ≤ 175 cm 165 cm ≤ Size M-L ≤ 188 cm 170 cm ≤ Size XL ≤ 200 cm	