

CERTIFICACIÓN : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLAMENTOS : 2016 / 425

TESTEADO
140KG

Acolchado cómodo en los hombros

Anclaje esternal anti caída
con dos anillas de correas

Testigo de caída

Perneras reforzadas y acolchado
con ajuste mediante hebilla
automática en aluminioDorsal anodizado
naranjaHebilla automática
en aluminio

Correa hidrófuga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Validado por pruebas a 140 kg.
 - Cintas principales de poliéster hidrófugo de 44 mm ($R \geq 25$ kN)
 - Ajustes de cinta mediante hebillas de liberación rápida macho/hembra de acero con acabado epoxi negro
 - Cincha de 44 mm esternal con hebillas automáticas
 - Indicador de caída activado a partir de 300 daN
 - Placa dorsal grande de polipropileno
 - Acolchado cómodas en las perneras
 - Resistencia estática ≥ 15 kN
 - Masa: 1,2 kg
- Modelos estándar:
- Sin acolchado de hombro confort Ref. NUS67
 - Con acolchado respaldo para hombros Ref NUS67P

Otras versiones disponibles bajo pedido:

- Extensión de espalda mediante correa de 300 mm Ref. NUS67EX
- Respaldo de hombros confort + extensión de espalda Ref. NUS67EXP

UTILIZACIÓN

Arnés anti caída para intervenciones donde exista riesgo de caída.
Apto para el sector industrial y de mantenimiento edilicio.

DESCRIPCIÓN

El arnés anticaída VIT'O combina comodidad, ligereza y seguridad y se adapta fácilmente a todo tipo de cuerpo gracias a sus sistemas de ajuste y cierre automáticos

TAILLE / SIZE	80 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 90 cm ≤ Size M-L ≤ 115 cm 100 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm
65 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 85 cm ≤ Size M-L ≤ 120 cm 105 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm	
45 cm ≤ Size S ≤ 65 cm 50 cm ≤ Size M-L ≤ 75 cm 60 cm ≤ Size XL ≤ 80 cm	
155 cm ≤ Size S ≤ 175 cm 165 cm ≤ Size M-L ≤ 188 cm 170 cm ≤ Size XL ≤ 200 cm	