

CERTIFICACIÓN : EN 361 : 2002 / REGLAMENTOS : 2016 / 425

TESTEADO
140 KGPunto de anclaje dorsal
forjado en aluminio anodizadoAnillo de anclaje
esternal de textilAjuste de la cinta
desde abajo

Testigos de caída

Ajuste de las perneras
mediante hebilla rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Validado por pruebas a 140 kg.
- Cintas principales de poliéster de 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Ajustes de las cintas desde abajo mediante hebillas de cierre rápidos macho/hembra de acero zincado negro
- Cinta de 44 mm y perneras con cierre mediante Hebilla rápida de acero zincado negro.
- Indicadores de caída activados a partir de 300 daN
- Resistencia estática ≥ 15 kN
- Masa: 1 kg

Modelo relacionado:




- Con cinturón de posicionamiento en el trabajo Ref. NUS55C

UTILIZACIÓN

Arnés anti caída para intervenciones con riesgo de caída. Adecuado para sectores de mantenimiento industrial y edilicio.

DESCRIPCIÓN

Arnés anti caída bicolor con cinta de poliéster que incluye 2 puntos de anclaje anti caída: 1 esternal por anillo textil y 1 dorsal sobre un gran anillo de aluminio. Fácil de ajustar con hebillas plana sobre las correas tirando hacia abajo y usando hebillas rápidas en las perneras.

TAILLE / SIZE	80 cm \leq Size S \leq 105 cm 90 cm \leq Size M-L \leq 115 cm 100 cm \leq Size XL \leq 135 cm
	65 cm \leq Size S \leq 105 cm 85 cm \leq Size M-L \leq 120 cm 105 cm \leq Size XL \leq 130 cm
	45 cm \leq Size S \leq 65 cm 50 cm \leq Size M-L \leq 75 cm 60 cm \leq Size XL \leq 80 cm
	155 cm \leq Size S \leq 175 cm 165 cm \leq Size M-L \leq 188 cm 170 cm \leq Size XL \leq 200 cm